



入墙式无线 AP-160W(A2)

功能亮点

- ◆ 25mm 超薄面板、标准 86 线盒尺寸，采用 POE 供电，部署灵活，安全可靠
- ◆ 数据 RJ45 水晶头接入，入墙安装/更换更加简单
- ◆ AC 管理平台集中统一管理，安网 WAC 云端平台权限统一
- ◆ 智能识别功能，可实现各设备之间用户数量、流量、无线信号有效均衡

产品功能

AP-160W (A2) 是一款入墙式无线 AP(接入点)，采用高通 9533，内存 64M，FLASH16M，运行频段为 2.4GHz，提供 300M 无线速率，和 POE 供电，部署灵活，标准 86 线盒尺寸，25mm 超薄面板，可广泛安装在墙体 86 面板的线盒上，简洁美观。同时兼容电话卡线式外线接入和水晶头接入，不破坏原有的装修，安装简单，通过 AC 管理平台统一管理，可管理性强。可广泛使用于酒店客房、KTV 包间、学校宿舍、医院病房等场所。

25mm 超薄面板，标准 86 线盒尺寸

采用 IEEE 802.11b/g/n 协议，无线传输速度高达 300Mbps。采用标准 86 线盒尺寸大小，仅需更换现有墙盒就能实现有线、无线一体共享，让施工操作更加简单、快捷，另有 25mm 面板超薄，安装后更显美观大方。

采用 POE 供电，多种外网接入方式

采用 POE 供电，部署灵活，安全可靠，数据 RJ45 水晶头接入，安装、跟换更加简单，能同时满足不同施工环境的需求。

AC 集中统一管理平台，云端统一下发权限

采用安网 AC 独特平台，有效实现对区域内各分布 AP 的集中统一管理，远距离操控各设备的在线使用状况，各 AC 平台统一由云端集中下发，并可智能实现用户数量、流量、无线信号有效均衡等，从而使大规模组网及维护变得更加简单、快捷、人性化。

多种工作模式，满足不同环境组网需求

支持无线 AP、WDS 网桥、中继等多种工作模式。各模式组网可通过 AC 平台简单设置，无需手工填写复杂的 MAC 地址等信息，并能搜索附近设备采用的信道，为组网提供更“纯净”信道。

型号: AP-160W(A2)

产品参数

产品参数

产品名称: 入墙式无线 AP-160W

无线标准: IEEE 802.11b/g/n

IEEE 802.3/u

IEEE 802.3af

无线速率: 300Mbps

无线频段: 2.4GHz

输出功率: 20dBm

传输距离: 室内 50M

室外 150M

环境规格

工作环境: 温度 0 度~40 度

湿度 10%~95% (无凝结)

存储环境: 温度 0 度~40 度

湿度 10%~95%(无凝结)

硬/软件规格

硬件端口: 1 个 10/100M WAN POE RJ45

1 个 10/100M LAN 自适应 RJ45

1 个复位键

指示灯: LAN/WLAN

供电方式: POE 供电

天线规格: 内置 4DB

尺寸大小: 86mm×86mm×25mm

默认 IP : 192.168.0.1

用户名 : admin

默认密码: admin

包装内容

AP 主机

安装指南

保修卡(合格证)

配件包(螺丝)